



帅恩科技

### Edwards EM 系列机械真空泵性能

	Hz	单位	E2M0.7	E2M1.5	E1M18	E2M18	E2M28
<b>真空特性</b>							
排量	50	m <sup>3</sup> /h	0.75	1.6	17	17	27.5
极限真空	60	Torr	5.3x10 <sup>-4</sup>	1.1x10 <sup>-3</sup>	3.2x10 <sup>-2</sup>	7.5x10 <sup>-4</sup>	7.5x10 <sup>-4</sup>
	50	mbar	3.0x10 <sup>-3</sup>	2.5x10 <sup>-3</sup>	3.0x10 <sup>-2</sup>	1.0x10 <sup>-3</sup>	1.0x10 <sup>-3</sup>
极限真空(I)	50/60	Torr	1.5x10 <sup>-1</sup>	1.9x10 <sup>-2</sup>	4.8x10 <sup>-1</sup>	1.1x10 <sup>-2</sup>	1.1x10 <sup>-2</sup>
		mbar	2.0x10 <sup>-1</sup>	2.2x10 <sup>-2</sup>	6.5x10 <sup>-1</sup>	1.5x10 <sup>-2</sup>	1.5x10 <sup>-2</sup>
水汽真空		Torr	11	11	38	15	23
		mbar	15	15	50	20	30
水汽含量(I)		g/h	8	8	650	300	700
<b>马达特性</b>							
功率(单相)	50	W	90	160	550	550	750
转速	50	rpm	1500	3000	1500	1500	1500
<b>物理特性</b>							
重		kg	10	10	32	36	40
长		mm	320	320	501	549	582
宽		mm	142	142	162	162	180
高		mm	189	189	266	266	276
油容量		liters	0.28	0.28	1.4	1.05	1.5
油型号			15	15	19	19	19
进口法兰			NW10	NW10	NW25	NW25	NW25
出口法兰			NW10	NW10	NW25	NW25	NW25
噪音水平	50	dBa	43	54	57	57	57
工作温度		°C	12~40	12~40	12~40	12~40	12~40

电话：010-68156399

网址：www.ferrencn.com

E-mail：service@ferrencn.com