



帅恩科技

### Edwards RV 系列机械真空泵性能

	Hz	单位	RV 3	RV 5	RV 8	RV 12
<b>真空</b>						
排量	50	m <sup>3</sup> /h	3.3	5.1	8.5	12
极限真空(0位)	60	Torr	1.5 x 10 <sup>-3</sup>	1.5 x 10 <sup>-3</sup>	1.5 x 10 <sup>-3</sup>	1.5 x 10 <sup>-3</sup>
	50	mbar	2.0 x 10 <sup>-3</sup>	2.0 x 10 <sup>-3</sup>	2.0 x 10 <sup>-3</sup>	2.0 x 10 <sup>-3</sup>
极限真空(I位)	50/60	Torr	2.3 x 10 <sup>-2</sup>	2.3 x 10 <sup>-2</sup>	2.3 x 10 <sup>-2</sup>	2.3 x 10 <sup>-2</sup>
		mbar	3.0 x 10 <sup>-2</sup>	3.0 x 10 <sup>-2</sup>	3.0 x 10 <sup>-2</sup>	3.0 x 10 <sup>-2</sup>
极限真空(II位)	50/60	Torr	9.1 x 10 <sup>-2</sup>	9.1 x 10 <sup>-2</sup>	4.6 x 10 <sup>-2</sup>	9.1 x 10 <sup>-2</sup>
		mbar	1.2 x 10 <sup>-1</sup>	1.2 x 10 <sup>-1</sup>	6.0 x 10 <sup>-2</sup>	1.2 x 10 <sup>-1</sup>
高通量模式	50/60	Torr	2.3 x 10 <sup>-2</sup>	2.3 x 10 <sup>-2</sup>	2.3 x 10 <sup>-2</sup>	2.3 x 10 <sup>-2</sup>
		mbar	3.0 x 10 <sup>-2</sup>	3.0 x 10 <sup>-2</sup>	3.0 x 10 <sup>-2</sup>	3.0 x 10 <sup>-2</sup>
水蒸气排量(0位)		Torr	60	38	38	24
		mbar	80	50	60	32
水蒸气排量(I位)		g/h	60	60	60	60
水蒸气排量(II位)		g/h	220	220	220	290
<b>马达</b>						
功率(单相)	50	W	250	250	450	450
转速	50	rpm	1500	1500	1500	1500
<b>物理特性</b>						
重		kg	21.5	21.5	26	26.3
长		mm	430	430	470	490
宽		mm	158	158	158	158
高		mm	225	225	225	225
油容量		liters	0.7	0.7	0.75	1
油型号			19	19	19	19
进口法兰			NW25	NW25	NW25	NW25
出口法兰			NW25	NW25	NW25	NW25
噪音水平	50	dBa	48	48	48	48
工作温度		°C	12~40	12~40	12~40	12~40

电话：010-68156399

网址：www.ferrencn.com

E-mail：service@ferrencn.com